

Informacje zawarte w dokumencie są własnością firmy Automatyka Pomiarów-Sterowanie S.A. i mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji inwestycji i budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. / The information contained in this documentation are property of Automatyka Pomiarów-Sterowanie S.A. and may be used only for the investment and construction of the data subject. All rights reserved.

1	2	3	4	5	6	7
A						A
B						B
C						C
D						D
E						E
F						F
G						G
H						H
I						I

	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.		Nr rej.		
			Rev.		
	BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław		Nr rej. S121-1/2018		
			Rev.		
Nazwa inwestycji: Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Elckiej - Zadanie 9.3					
Tytuł rys. Instalacja oświetlenia, zestawów gniazd remontowych, gniazd ogólnych oraz rozmieszczenia szaf zasilających sterujących w					
Objekt:		Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Elckiej	Nr ark.: 1/3		
			Skala: -		
Stadium:		Projekt wykonawczy	Nr rys. E-14-01		
Branża:		Elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Gł.Projektant:		mgr inż. Zbigniew Kowaluk	155/77/Wwm	28.02.2019	
Specjalność:		instalacyjno - inżynierska			
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Sasinowski	PDL/0143/PWBE/18	28.02.2019	
Specjalność:		instalacyjna			
Projektant:		inż. Sławomir Iwaniuk	PDL/0058/POOE/08	28.02.2019	
Specjalność:		instalacyjna			
Sprawdzający:		mgr inż. Marek Karolczak	PDL/0059/POOE/08	15.03.2019	
Specjalność:		instalacyjna			



- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | - Przewód YKY 5x16 mm ² |  | - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego IP65 do niskich temp. |
|  | - Przewód YKY 3x2,5 mm ² |  | - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego IP65 |
|  | - Przewód YKY 3x1,5 mm ² |  | - Oprawa oświetlenia kierunkowego IP65 |
|  | - Zestaw Gniazd Remontowych zgodne ze schematem jednokreskowym |  | - Łącznik jednobiegunowy, natynkowy In=16A IP 55 |
|  | - Gniazdo wykłowe pojedyncze n/t |  | - Puszka rozgałęźna IP65 z dźwigniami skręconymi |
|  | - Oprawa oświetleniowa LED 8000lm 64W IP 65 |  | - Korytko siatkowe o wymiarach X-szerokość HY- wysokość |
|  | - Oprawa oświetleniowa LED 6300 lm 41W IP 66 | | |
|  | - Oprawa oświetleniowa LED 4000lm 27W IP66 | | |
|  | - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego IP65 | | |

