

Opis przedmiotu zamówienia

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022,	
1. Typ nadwozia – furgon, kategoria pojazdu N1,	
2. Liczba miejsc – 3,	
3. Minimalna długość pojazdu – 4 560 mm,	
4. Maksymalna długość pojazdu – 4 800 mm,	
5. Minimalny rozstaw osi – 2 750 mm,	
6. Maksymalny rozstaw osi – 3 110 mm	
7. Minimalna wysokość pojazdu (bryła nadwozia) – 1 795 mm,	
8. Maksymalna szerokość pojazdu bez lusterek – 1 850 mm,	
9. Minimalna długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze – 2 040 mm,	
10. Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej – 1 600 mm,	
11. Minimalna szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami – 1220 mm,	
12. Minimalna wysokość przestrzeni ładunkowej (mierzona w najwyższym miejscu) – 1 240 mm,	
13. Minimalna ładowność samochodu 800 kg,	
14. Silnik spalinowy o mocy minimum 100 KM (zasilany benzyną lub olejem napędowym),	
15. Kolor nadwozia –biały,	
16. Okres gwarancji na pojazd – minimum 24 miesiące,	
Wyposażenie:	
1. Kierownica po lewej stronie z regulacją wysokości i głębokości,	
2. Tapicerka foteli materiałowa w ciemnym kolorze lub ciemne dedykowane dla danego pojazdu pokrowce,	
3. Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,	
4. System ABS, ESP,	
5. System wspomagania ruszania pod górę,	
6. Czujnik niezapiętych pasów,	
7. Wspomaganie układu kierowniczego,	
8. Gumowe dywaniki podłogowe,	

9. Elektrycznie regulowane lusterka boczne z podgrzewaniem,	
10. Elektrycznie otwierane szyby przednie,	
11. Czujnik deszczu,	
12. Czujnik zmierzchu,	
13. Centralny zamek z alarmem,	
14. Radio fabryczne z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym, komputer pokładowy,	
15. Tylne czujniki parkowania,	
16. Kamera cofania,	
17. Klimatyzacja,	
18. Światła do jazdy dziennej,	
19. Komplet opon letnich z felgami stalowym lub aluminiowymi (fabryczne),	
20. Komplet opon zimowych z felgami stalowymi lub aluminiowymi (fabryczne),	
21. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw do naprawy ogumienia,	
22. Gaśnica,	
23. Trójkąt ostrzegawczy,	
24. Apteczka,	
25. Drzwi przesuwne z prawej strony,	
26. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 180 ⁰ ,	
27. Drzwi przesuwne i tylne bez szyb,	
28. Fabryczny otwór w przegrodzie umożliwiający przewożenie ładunków o długości minimum	
3 000 mm,	
29. Przegroda oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego bez szyby,	
30. Bagażnik dachowy, demontowalny – poziom załadunkowy bagażnika nie może być niższy niż wysokość zamontowanej (z podstawami montażowymi) belki świetlnej,	
Zabudowa:	
1. System zabudowy StoreVan PA 1511 M2 lub funkcjonalny, ilościowy, gabarytowy odpowiednik,	

2. Szczegóły przegród w szufladach i walizkach zostaną ustalone po wyłonieniu dostawcy i przedstawieniu katalogu z możliwościami ich aranżacji,	
3. Podłoga z ośmioma punktami do mocowania pasów,	
4. Powłoka ochronna i/lub panele ochronne na podłodze, ścianach bocznych i nadkolach przestrzeni ładunkowej,	
5. Panele ochronne na drzwiach tylnych (wewnętrzne),	
6. Pasy transportowe 4 szt. z grzechotką o długości min. 3 mb do mocowania ładunku,	
7. Pasy transportowe 4 szt. z klamrą o długości min. 3 mb do mocowania ładunku,	
8. Walizka mocowana do ściany grodziowej na zestaw do mocowania ładunku,	
9. Wózek transportowy do przewozu skrzynek narzędziowych kompatybilny z systemem mocowania skrzynek narzędziowych zabudowy,	
10. Zestaw do mycia rąk (zbiornik na wodę, dozownik, uchwyt na ręczniki w rolce),	
11. Przetwornica 12V-230V o mocy minimum 2000W zamontowana w przedziale ładunkowym,	
12. Gniazdo 12V w przedziale pasażerskim,	
13. Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym,	
14. Oświetlenie sufitowe przestrzeni ładunkowej ze źródłem światła LED i włącznikiem umiejscowionym z tyłu (dostęp do włącznika po otwarciu drzwi tylnych)	
15. Dachowa belka świetlna:	
a. kolor światła ostrzegawczego – żółte,	
b. źródło światła ostrzegawczego – LED,	
c. centralnie umieszczony napis „PWIK Ełk” z podświetleniem,	
d. sterowanie belką z wnętrza pojazdu, uruchamianie z kabiny, z miejsca kierowcy,	
e. homologacja ECE10 i ECE65,	
f. wysokość belki świetlnej (bez podstaw montażowych) maksymalnie 100 mm,	

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sebastianowicz

